

TEMOL MULTI SPRAY

Загальний опис:

TEMOL MULTI SPRAY – це багатоцільове проникаюче мастило для комплексного обслуговування різних типів механічних вузлів та з'єднань. Одночасно очищує, змащує, витісняє вологу, усуває скрип і забезпечує надійний захист від корозії. Полегшує вивільнення іржавих з'єднань. Ефективне при застосуванні в механізмах з металевими та гумовими деталями. Нейтральне до лакофарбових покриттів, пластику або дерева. Не містить силікону. Не випаровується. Придатне для зовнішніх і внутрішніх робіт.



Переваги:

- Витісняє вологу та захищає від корозії;
- Значно полегшує демонтаж заіржавілих та прикипілих різьбових з'єднань, механізмів та деталей;
- Створює захисний шар на поверхнях;
- Нейтральне до лакофарбових покриттів, пластику або дерева;
- Трубка-подовжувач для обробки важкодоступних місць;
- Два види механізмів розпилення;
- Клапан 360° для використання у будь-якому положенні;
- Пакування 400 мл та 200 мл.

Спосіб застосування:

1. Перед застосуванням потрусити балон протягом 3-5 секунд;
2. Рівномірно розпилити засіб з відстані 20-30 см на поверхню, що обробляється;
3. Зачекати декілька хвилин, щоб засіб подіяв;
4. Видалити забруднення та іржу;
5. При необхідності повторити обробку.

Зберігання:

Зберігати при температурі від -20°C до +50°C та подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор або відкритого полум'я. Уникати зберігання під прямим сонячним промінням. Не допускати нагрівання понад 50°C/122°F.

Охорона праці та техніка безпеки:

Перед застосуванням рекомендовано ознайомитись з охороною праці та технікою безпеки при використанні цього продукту, що наведені безпосередньо на пакуванні.



Інформація щодо продукту в цьому документі зазначені відповідно до наших поточних знань, вона є типовою і не є стандартом або нормою на продукт. Споживач має сам ознайомитись з властивостями продукту та обрати відповідний продукт для конкретного застосування або певних умов експлуатації. Зміст даного Технічного Опису Продукту може бути змінений без повідомлення.