

МОТОРНА ОЛИВА PREMIUM C3 5W-30



API License SN, ACEA C3-16

PREMIUM

PVL МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТУ

Моторна олива **TEMOL PREMIUM C3 5W-30** - повністю синтетична енергозберігаюча моторна олива класу MidSAPS, яка виробляється на основі синтетичної базової оливи і пакету сучасних присадок.

Моторна олива **TEMOL PREMIUM C3 5W-30** має ліцензію згідно вимогам за новітньою класифікацією SN - Американського інституту нафти (API) та спеціально розроблена відповідно до сучасних вимог концернів **Volkswagen AG, Daimler AG, BMW AG, General Motors** до моторних олів для бензинових двигунів із подовженими інтервалами технічного обслуговування та дизельних двигунів легкового режиму, у тому числі обладнаних системами селективної нейтралізації вихлопних газів (SCR), рециркуляції відпрацьованих газів EGR, сажовими фільтрами (DPF) та/або трикомпонентними каталізаторами (TWC).

Моторна олива **TEMOL PREMIUM C3 5W-30** володіє мінімальним вмістом сульфатної золи, сірки і фосфору (MidSAPS) для запобігання поліруванню хонінгувальної поверхні внутрішньої стінки циліндру двигуна та істотного збільшення ресурсу сажових фільтрів і каталізаторів.

Моторна олива **TEMOL PREMIUM C3 5W-30** має ліцензію №3678 за API SN та відповідає вимогам, що вимагають для олів рівня API SN/CF, ACEA C3-16.

Моторна олива **TEMOL PREMIUM C3 5W-30** відповідає вимогам OEM - VW 505.00/505.01, MB 226.5/229.31/229.51, RN 0700/0710, BMW Longlife-04, GM Dexos 1(Gen I), GM Dexos 2.

ПЕРЕВАГИ МОТОРНОЇ ОЛИВИ TEMOL™ PREMIUM C3 5W-30

- висока якість на рівні API - SN та ACEA C3-16;
- зниження витрат палива;
- зменшення часу, необхідного для прогріву двигуна;
- значне збільшення інтервалу між замінами оливи;
- збільшення терміну служби сажових фільтрів і каталітичних нейтралізаторів відпрацьованих газів;
- легкий низькотемпературний запуск двигуна взимку до -40°С.

Типові характеристики TEMOL PREMIUM C3 5W-30	5W-30
В'язкість кін. за 100 °С, мм ² /с	11,7
Індекс в'язкості	160
Лужне число, мг КОН/г	7,7
Зольність сульфатна, %	0,8
Температура застигання, °С	-43
Температура спалаху, °С	230



Фасування TEMOL PREMIUM C3 5W-30



1 л

4 л

20 л