

МОТОРНА ОЛИВА LUXE MOTO 2T



API TC, JASO FC, ISO-L-EGC

TEMOL LUXE MOTO 2T – моторна олива преміум-класу для двотактних двигунів, призначена для змащування двотактних бензинових двигунів вітчизняного та імпорного виробництва (мотоцикли, мопеди, газонокосарки та інша техніка).

Моторна олива **TEMOL LUXE MOTO 2T** виготовлена на високоочищеній гідрокрекінговій основі з високим індексом в'язкості та ефективним беззольним пакетом присадок для забезпечення оптимального змішування з бензином і створення хімічно стабільного сполучення під час роботи двигуна за великих навантажень.

Моторна олива **TEMOL LUXE MOTO 2T** ідеально підійде для виробників бензотехніки **SEQUOIA, STIGA, STIHL, Husqvarna, Oleo-Mac, Alpina, AI-KO, McCulloch, Jonsered, Solo, Echo** і багато інших.

Моторна олива **TEMOL LUXE MOTO 2T** відповідає вимогам: **API TC, SAE 20, JASO FC; ISO-L-EGC.**

Типові характеристики TEMOL LUXE MOTO 2T	SAE 20
В'язкість кін. за 100°C, мм ² /с	11
Лужне число, мгКОН/г	1,1
Зольність сульфатна, %	0,18
Температура застигання, °C	-25
Температура спалаху, °C	225
Колір	червоний

ПЕРЕВАГИ МОТОРНОЇ ОЛИВИ TEMOL™ LUXE MOTO 2T

- забезпечення швидкого пуску в будь-яких погодних умовах;
- швидке та якісне змішування з паливом без випадання осаду до однорідності і забезпечення повного згоряння суміші без відкладень нагару й сажі;
- сумісність із каталітичними фільтрами;
- зберігання в чистоті свічок запалювання з метою запобігання виникненню ефекту жарового (самовільного) запалювання;
- зниження кількості диму і чаду у вихлопних газах із більш екологічними показниками;
- збільшення антифрикційних властивостей (зниження коефіцієнта тертя) у вузлах для підвищення продуктивності роботи двигуна і зменшення витрати палива.



Фасування **TEMOL LUXE MOTO 2T**



1 л