

**ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА**

# PREMIUM GEAR 75W-80



Трансмiсiйна олива **TEMOL PREMIUM GEAR 75W-80** - премiальна трансмiсiйна олива, рекомендована для застосування в ручних коробках перемикання передач легкових автомобiлiв з розширеним iнтервалом заміни.

Трансмiсiйна олива **TEMOL PREMIUM GEAR 75W-80** спецiально розроблена для застосування в адаптивній роботизованій коробцi передач типу «2-Tronic» - спiльній розробцi концернiв **PSA, Siemens та Bosch** для легкових автомобiлiв iз розширеним iнтервалом заміни до 250 000 км та адаптована для застосування в коробках передач **AUDI TL 52532 та RENAULT JXX, TL4 i NDX.**

Трансмiсiйна олива **TEMOL PREMIUM GEAR 75W-80** вiдповiдає вимогам: **SAE 75W-80, API GL-4+.**

Трансмiсiйна олива **TEMOL PREMIUM GEAR 75W-80** задовольняє вимоги **OEM: Audi TL 52532; PSA PEUGEOT CITROEN B71 2330; RENAULT для коробок передач JXX, TL4 та NDX.**

## ПЕРЕВАГИ ТРАНСМІСІЙНОЇ ОЛИВИ TEMOL™ PREMIUM GEAR 75W-80

- скорочення витрат на технiчне обслуговування шляхом досягнення розширених iнтервалiв заміни, зазначених автовиробником;
- пiдвиженi захиснi властивостi вiд зносу та корозії завдяки високим протизношувальним i протизадирним властивостям;
- високi пусковi властивостi завдяки легкому низькотемпературному запуску та високому iндексу в'язкостi, що сприятимуть зниженню витрати палива;
- оптимальна сумiснiсть з оливними фiльтрами завдяки вiдмiнним протипiнним властивостям.

Типові характеристики <b>TEMOL PREMIUM GEAR 75W-80</b>	<b>75W-80</b>
В'язкість кін. за 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	9,0
В'язкість дин. за -40°С, мПа·с	8000
Індекс в'язкості	155
Температура застигання, °С	-45
Температура спалаху, °С	215



**Фасування TEMOL PREMIUM GEAR 75W-80**



**1 л**