

ПЛАСТИЧНЕ МАСТИЛО GRAPHITE



NLGI 2, DIN 51502: KF2D-25

Пластичне мастило **TEMOL GRAPHITE** – мастило загального призначення з підвищеними антифрикційними властивостями.

Пластичне мастило **TEMOL GRAPHITE** забезпечує надійний захист вузлів тертя ковзання важконавантажених тихохідних механізмів (ресори, домкрати, відкриті шестерні передачі, нарізні сполучення, опори бурових доліт, ходові гвинти та інші).

Пластичне мастило **TEMOL GRAPHITE** працездатне в діапазоні температур від -25 до +65 °С.

TEMOL GRAPHITE відповідає вимогам: **NLGI 2, DIN 51502: KF2D-25.**

ПЕРЕВАГИ ПЛАСТИЧНОГО МАСТИЛА TEMOL™ GRAPHITE

- забезпечує підвищений захист вузлів тертя від інтенсивного зносу та задирів у важконавантажених умовах роботи;
- високі антифрикційні властивості;
- зберігає свою структуру при вібраційному навантаженні завдяки високій механічній стабільності;
- надійно захищає вузли тертя від корозії;
- має достатню стійкість до вимивання водою;
- продовжує інтервал заміни мастила завдяки відмінним антиокиснювальним властивостям.

| Типові характеристики TEMOL GRAPHITE | NLGI 2 |
|--|--------|
| Пенетрація за 25 °С, 0,1 мм | 275 |
| Температура краплепадіння, °С | 95 |
| Колоїдна стабільність, % | 4,7 |
| Змащувальні властивості на машині тертя ЧКМТ за температури (20±5) °С: навантаження зварювання (Рз), Н | 3500 |
| Змащувальні властивості на машині тертя ЧКМТ за температури (20±5) °С: критичне навантаження (Рк), Н | 1000 |
| Змащувальні властивості на машині тертя ЧКМТ за температури (20±5) °С: індекс задиру (Із), Н | 585 |



Фасування TEMOL GRAPHITE



150 мл